НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru


Цена указана без учета НДС

437319 ₽

Арт. A000000000152138

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 80-16 У1 50с06нж1





Характеристики

Артикул	A00000000152138	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с06нж1	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 80-16 17с6нж DN 80 (исп. В) / 100 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-16-01 23с16нж1 DN 80 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 100-6 23с18нж DN 100 PN 0,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Углеродистая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1,2 (30); 1,2…3 (31); 3…5 (32); 5…8 (33); 8…16 (34)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	216