Характеристики

Артикул	A00000000152146	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с04нж1	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 50-63 17с16нж DN 50 (исп. ?) / 80 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 50-63 23с20нж DN 50 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 80-40 23с17нж DN 80 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см ²	63/40	Материал корпуса	Углеродистая сталь

Пределы давления настройки, Pн, кгс/см2 (№ пружины)	20...34 (55); 30...54 (56); 50...63 (57)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	275