
Арт. A000000000152237

Блок предохранительных клапанов БПУ С 80-160нж УХЛ1 50нж09нж2

Цена указана без учета НДС

2390724 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000152237	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50нж09нж2	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5С 80-160нж1 28нж23нж DN 80 (исп. J) / 100 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-160-02нж1 23нж19нж1 DN 80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 100-40-04нж1 23нж17нж2 DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см²	160/40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	50…63 (40); 63…100 (41); 100…135 (42); 135…160 (43)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	410