



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152398

Блок предохранительных клапанов БПУ РС 150-40нж УХЛ1

50нж15нж3

Цена указана без учета НДС

2447900 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000152398	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50нж15нж3	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5РС 150-40нж1 28нж21нж1 DN 150 (исп. F) / 200 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 150-40-05нж1 23нж17нж3 DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 200-16-02нж1 23нж16нж1 DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	150/200
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	8...12 (74); 12...18 (75); 18...25 (76); 25...35 (77); 35...40 (78)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	688