



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000034502**

**Клапан обратный подъемный муфтовый 16с48нж DN 50 PN 10,0  
МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**17300 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000034502    | Раздел                              | Клапаны обратные                                                                                                                                                                                                                                            |
| Таблица фигур                 | 16с48нж            | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                   |
| Конструктивный тип            | Подъемный          | Тип присоединения                   | Муфтовое                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DN, мм                        | 50                 | PN, кгс/см²                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +40                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Климатическое исполнение     | У1  | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 7.5 |                            |                                                                                            |