



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)


**Арт. A00000000034228**

**Клапан обратный подъемный фланцевый 16лс11п DN 65 PN 4,0**

**МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000034228    | Раздел                              | Клапаны обратные                                                                                                                                                   |
| Таблица фигур                 | 16лс11п            | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                          |
| Конструктивный тип            | Подъемный          | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                          |
| DN, мм                        | 65                 | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 40                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                | Приемка                             | ОТК                                                                                                                                                                |
| Назначенный срок службы, лет  | 10                 | Назначенный ресурс, циклов          | 3000                                                                                                                                                               |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 22  |          |                                                                                            |