+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000036043

Клапан отсечной фланцевый "после себя" нормально открытый 22с15п DN 100 PN 2,5 МПа У1 с мембранным исполнительным механизмом, корпус ст. 25Л

Цена указана без учета НДС

127200 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000036043	Раздел	Клапаны отсечные
Таблица фигур	22с15п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Принцип устройства	Нормально открытый	DN, мм	100
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Тип МИМ	МИМ 320	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды)
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +150	Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	72