



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000036118**

**Клапан отсечной фланцевый "до себя" нормально закрытый  
22с32п DN 32 PN 1,6 МПа У1 с мембранным исполнительным  
механизмом, корпус ст. 25Л**

Цена указана без  
учета НДС

62100 ₺



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000036118    | Раздел                              | Клапаны отсечные                                                                                                                                                                                                                                      |
| Таблица фигур                 | 22с32п             | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                             |
| Принцип устройства            | Нормально закрытый | DN, мм                              | 32                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PN, кгс/см <sup>2</sup>       | 16                 | Материал корпуса                    | Углеродистая сталь                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип МИМ                       | МИМ 250            | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +150     | Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +50                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 12  |
| Назначенный ресурс, циклов | 2500                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 600 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 27  |