



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039392

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 25-40 17с25нж DN 25 (исп. F) / 40 (исп. В) PN 4,0 (вход) /
1,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л,
класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

39800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000039392	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17с25нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	25/40

PN, кгс/см ²	40/16	Диаметр седла dс, мм	18
Площадь сечения седла Fс, мм ²	254	Коэффициент расхода, α1, газ	0.6
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.15	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	4...8 (8); 8...16 (1); 16...25 (2); 25...40 (3)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	24
----------	--	-----------	----
