+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000040270

Клапан предохранительный пружинный сальниковый штуцерно-торцевой с приспособлением для принудительного открытия СППКР 25-100 17с84нж DN 25/32 PN 10,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

112014 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000040270	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17с84нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Штуцерно-торцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	25/32

PN, кгс/см²	100/40	Диаметр седла dc, мм	18
Площадь сечения седла Fc, мм2	254	Коэффициент расхода, α1, газ	0.6
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.15	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см2 (№ пружины)	4…8 (8); 8…16 (1); 16…25 (2); 25…50 (3); 50…80 (4); 80…100 (5)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	12