
Арт. A000000000039418

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый без приспособления для принудительного открытия СППК5 100-63 17с16нж DN 100 (исп. ?) / 150 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

446292 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000039418	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17с16нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Без приспособления для принудительного открытия	DN, мм	100/150

PN, кгс/см²	63/40	Диаметр седла dc, мм	63
Площадь сечения седла Fc, мм2	3117	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.4	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	25…40 (77); 40…55 (80); 55…63 (81)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	150