+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A000000000079182

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК6Р 250-16 28с45нж DN 250 (исп. В) / 350 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000079182	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	28с45нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	250/350

PN, кгс/см²	16/6	Диаметр седла dc, мм	200
Площадь сечения седла Fc, мм2	31415	Коэффициент расхода, α1, газ	0.86
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.66	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см2 (№ пружины)	Пружина подбирается индивидуально	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю