



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000079183

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый без приспособления для принудительного открытия
СППК6 250-16 28с45нж DN 250 (исп. В) / 350 (исп. В) PN 1,6
(вход) / 0,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус
ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000079183	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	28с45нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Без приспособления для принудительного открытия	DN, мм	250/350

PN, кгс/см ²	16/6	Диаметр седла dс, мм	200
Площадь сечения седла Fс, мм ²	31415	Коэффициент расхода, α1, газ	0.86
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.66	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	Пружина подбирается индивидуально	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +300	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю
