



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000079188**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия  
СППК6Р 300-16 28с46нж DN 300 (исп. В) / 400 (исп. В) PN 1,6  
(вход) / 0,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус  
ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без  
учета НДС**

**0 ₽**



## Характеристики

|                                    |                                                |                   |                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000079188                                | Раздел            | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 28с46нж                                        | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                    | Тип присоединения | Фланцевое                 |
| Дублер                             | С приспособлением для принудительного открытия | DN, мм            | 300/400                   |

|                                                                 |                                   |                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>                                         | 16/6                              | Диаметр седла dс, мм                | 235                                                                                                                                                                             |
| Площадь сечения седла Fс, мм <sup>2</sup>                       | 31415                             | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.86                                                                                                                                                                            |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                               | 0.66                              | Материал корпуса                    | Углеродистая сталь                                                                                                                                                              |
| Пределы давления настройки, Рн, кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | Пружина подбирается индивидуально | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                                   | От -40 до +300                    | Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45                                                                                                                                                                   |
| Климатическое исполнение                                        | У1                                | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                               |
| Приемка                                                         | ОТК                               | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                              |
| Назначенный ресурс, циклов                                      | 750                               | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                             |

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в  
эксплуатацию, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки  
потребителю

---