



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000079213

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый без приспособления для принудительного открытия
СППК4 150-25 28с21нж DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В) PN 2,5
(вход) / 1,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус
ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

103900 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000079213	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	28с21нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Без приспособления для принудительного открытия	DN, мм	150/200

PN, кгс/см ²	25/16	Диаметр седла dс, мм	75
Площадь сечения седла Fс, мм ²	4417	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.56	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	8...12 (74); 12...18 (75); 18...25 (76)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	93
----------	--	-----------	----
