



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094830

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый уравновешенного типа СППК5С 50-63лс 17лс16нж
DN 50 (исп. ?) / 80 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1,
пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20ГЛ, класс
герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

235400 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000094830	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17лс16нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Уравновешенного типа	DN, мм	50/80
PN, кгс/см ²	63/40	Диаметр седла dс, мм	33

Площадь сечения седла Fc, мм2	855	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.4	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	20...34 (55); 30...54 (56); 50...63 (57)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	37