



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094846**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый штуцерно-  
торцевой с приспособлением для принудительного открытия  
СППКР 25-100нж 17нж84нж DN 25/40 PN 10,0 (вход) / 4,0  
(выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус ст.  
12Х18Н9Т, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**179700 ₽**



Характеристики

|                                    |                                                |                   |                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000094846                                | Раздел            | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 17нж84нж                                       | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                    | Тип присоединения | Штуцерно-торцевое         |
| Дублер                             | С приспособлением для принудительного открытия | DN, мм            | 25/40                     |

|                                                                  |                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>                                          | 100/40                                                                     | Диаметр седла dс, мм                | 18                                                                                                                                                                                                       |
| Площадь сечения седла Fс, мм <sup>2</sup>                        | 254                                                                        | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.6                                                                                                                                                                                                      |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                                | 0.15                                                                       | Материал корпуса                    | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                                 |
| Пределы давления настройки, Рн, кгс/см <sup>2</sup> (Nº пружины) | 4...8 (8); 8...16 (1); 16...25 (2); 25...50 (3); 50...80 (4); 80...100 (5) | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                                    | От -60 до +560                                                             | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                            |
| Климатическое исполнение                                         | УХЛ1                                                                       | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                                        |
| Приемка                                                          | ОТК                                                                        | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                                                       |
| Назначенный ресурс, циклов                                       | 750                                                                        | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 12 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---