



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000035913**

**Клапан регулирующий двухседельный фланцевый "после себя"  
нормально открытый 25ч37нж DN 100 PN 1,6 МПа УЗ (Kvy - ?  
м³/ч) с МИМ, корпус чугун**

Цена указана без  
учета НДС

**268100 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                     |                               |                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000035913                                                                                                     | Раздел                        | Клапаны регулирующие      |
| Таблица фигур                       | 25ч37нж                                                                                                             | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Конструктивный тип                  | Двухседельный                                                                                                       | Принцип устройства            | Нормально открытый        |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                           | DN, мм                        | 100                       |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                  | Материал корпуса              | Чугун                     |
| Рабочая среда                       | Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | Температура рабочей среды, °C | От -15 до +300            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +50                                                                                                       | Климатическое исполнение      | У3                        |
| Класс герметичности                 | В                                                                                                                   | Приемка                       | ОТК                       |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 400 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 127 |                            |                                                                                            |