



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000036014**

**Клапан регулирующий двухседельный фланцевый "после себя"  
нормально открытый 25нж48нж DN 40 PN 6,3 МПа УХЛ1 (Kvy -  
40? м<sup>3</sup>/ч) с МИМ, корпус сталь 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без  
учета НДС

**127800 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                          |                               |                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000036014                                                                                                                                                                          | Раздел                        | Клапаны регулирующие      |
| Таблица фигур                       | 25нж48нж                                                                                                                                                                                 | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Конструктивный тип                  | Двухседельный                                                                                                                                                                            | Принцип устройства            | Нормально открытый        |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                                | DN, мм                        | 40                        |
| PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                       | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  |
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции, нефтехимические и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °С | От -60 до +560            |
| Температура окружающего воздуха, °С | От -50 до +40                                                                                                                                                                            | Климатическое исполнение      | УХЛ1                      |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | В   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 12  | Назначенный ресурс, циклов | 2500                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 600 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 54  |                            |                                                                                            |