



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078326**

**Клапан регулирующий односедельный фланцевый 25нж947п DN  
100 PN 4,0 Мпа УХЛ1 (Kvy - 250? м³/ч) с ЭИМ, корпус ст.  
12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без  
учета НДС

**178200 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000078326          | Раздел                              | Клапаны регулирующие                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 25нж947п                 | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                      |
| Конструктивный тип            | Односедельный            | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                      |
| DN, мм                        | 100                      | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +560           | Температура окружающего воздуха, °C | От -50 до +40                                                                                                                                                                  |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                     | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                            |                              |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 12    |
| Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов   | 10000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 46    |