



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078338**

**Клапан регулирующий односедельный "после себя" нормально  
открытый фланцевый 25ч41п DN 100 PN 1,6 Мпа УЗ (Kvy - 250?  
м³/ч) с МИМ, корпус чугун**

Цена указана без  
учета НДС

**102000 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                |                               |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000078338                                                                                                                                                                | Раздел                        | Клапаны регулирующие      |
| Таблица фигур                       | 25ч41п                                                                                                                                                                         | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Конструктивный тип                  | Односедельный                                                                                                                                                                  | Принцип устройства            | Нормально открытый        |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                      | DN, мм                        | 100                       |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                             | Материал корпуса              | Чугун                     |
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -15 до +150            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +50                                                                                                                                                                  | Климатическое исполнение      | У3                        |

|                              |       |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A     | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 12    | Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      |
| Наработка на отказ, циклов   | 10000 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 72    |                            |                                                                                            |