



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078634**

**Клапан регулирующий односедельный "после себя" нормально  
открытый фланцевый 25нж47нж DN 250 PN 2,5 Мпа УХЛ1 (Kvy -  
? м³/ч) с МИМ, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул            | A00000000078634                                                                                                                                                                                                                               | Раздел                        | Клапаны регулирующие      |
| Таблица фигур      | 25нж47нж                                                                                                                                                                                                                                      | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Конструктивный тип | Односедельный                                                                                                                                                                                                                                 | Принцип устройства            | Нормально открытый        |
| Тип присоединения  | Фланцевое                                                                                                                                                                                                                                     | DN, мм                        | 250                       |
| PN, кгс/см²        | 25                                                                                                                                                                                                                                            | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  |
| Рабочая среда      | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +560            |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +50 | Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       |
| Класс герметичности                 | C             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 12            | Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      |
| Наработка на отказ, циклов          | 10000         | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 320           |                            |                                                                                            |