



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078763**

**Клапан регулирующий односедельный угловой фланцевый  
26ч945нж DN 200 PN 1,6 Мпа УЗ с ЭИМ, корпус чугун**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000078763 | Раздел                              | Клапаны регулирующие                                                                                                                                                                                                                          |
| Таблица фигур                 | 26ч945нж        | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                     |
| Конструктивный тип            | Односедельный   | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                                                                                     |
| DN, мм                        | 200             | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 16                                                                                                                                                                                                                                            |
| Материал корпуса              | Чугун           | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) |
| Температура рабочей среды, °C | От -15 до +300  | Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +50                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                              |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Климатическое исполнение   | УЗ                                                                                         | Класс герметичности          | С     |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 12    |
| Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов   | 10000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 140   |