



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078127

**Клапан регулирующий сальниковый цапковый ручной 15лс926к
DN 10 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ХН3А, класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078127	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	15лс926к	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Тип присоединения	Цапковое	DN, мм	10
PN, кгс/см ²	25	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА; ХА-23; ХА-30, природный и сжиженный газ	Температура рабочей среды, °С	От -70 до +150
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +40	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.7		