



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078197**

**Клапан регулирующий трехходовой фланцевый 23с947нж DN 65  
PN 1,6 Мпа У1 с ЭИМ, корпус ст. 25Л**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000078197    | Раздел                              | Клапаны регулирующие                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 23с947нж           | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                      |
| Конструктивный тип            | Трехходовой        | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                      |
| DN, мм                        | 65                 | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +40                                                                                                                                                                  |
| Климатическое исполнение      | У1                 | Класс герметичности                 | С                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                            |                              |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 12    |
| Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов   | 10000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 37    |