



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000032119**

**Клапан запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый  
ручной 15ч95эм DN 25 PN 0,6 МПа У3, корпус чугун, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                                     |                          |                               |                           |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000032119          | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                       | 15ч95эм                  | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения  | Диафрагмовое             | Тип присоединения             | Фланцевое                 |
| Тип привода                         | Ручной                   | DN, мм                        | 25                        |
| PN, кгс/см²                         | 6                        | Материал корпуса              | Чугун                     |
| Рабочая среда                       | Жидкие агрессивные среды | Температура рабочей среды, °C | От -15 до +120            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +45            | Климатическое исполнение      | У3                        |
| Класс герметичности                 | A                        | Приемка                       | ОТК                       |
| Назначенный срок службы, лет        | 5                        | Назначенный ресурс, циклов    | 1700                      |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 400 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 5.8 |          |                                                                                            |