+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032075

Клапан запорный мембранный гуммированный фланцевый ручной 15ч73гм DN 100 PN 0,6 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032075	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15ч73гм	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Диафрагмовое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	100
PN, кгс/см²	6	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Серная, фосфорная кислоты, хлористый цинк, едкий натрий (калий), бихромат натрия (калия), спирты (С2 –С5)	Температура рабочей среды, °С	От -15 до +100
Температура окружающего воздуха, °С	От -15 до +45	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	С	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	5	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	23.7		