



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032067

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 1561п DN 50
PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

2520 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032067	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	1561п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Муфтовое
Тип привода	Ручной	DN, мм	50
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода, насыщенный пар	Температура рабочей среды, °C	От +1 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От +1 до +35	Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	7	Назначенный ресурс, циклов	7000

Наработка на отказ, циклов	2400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1.9		