



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032685

**Клапан запорный сальниковый цапковый ручной 15с10п DN 15
PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 25, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032685	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с10п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Цапковое
Тип привода	Ручной	DN, мм	15
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкий и газообразный аммиак, природный и сжиженный газ	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +150
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2		