+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000032835**

# Клапан запорный сальниковый фланцевый под электропривод 15нж965п DN 15 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**0 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000032835 | Раздел | Клапаны запорные |
| Таблица фигур | 15нж965п | Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое | Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип привода | Под электропривод | DN, мм | 15 |
| PN, кгс/см² | 16 | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Класс герметичности | А | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | Назначенный ресурс, циклов | 3000 |
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 2.9 | | |