



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000033008**

**Клапан запорный сальниковый фланцевый под электропривод**

**15нж922нж DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст.**

**07X20H25MЗД2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                    |                               |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000033008                                                                                                                                                    | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                       | 15нж922нж                                                                                                                                                          | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                                                                                                        | Тип присоединения             | Фланцевое                 |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                  | DN, мм                        | 100                       |
| PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                      |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 53  |                            |                                                                                            |