



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000033066**

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15с27нж DN  
15 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**6860 ₽**



# Характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000033066                                                                                                                                                                                                 | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                      | 15с27нж                                                                                                                                                                                                         | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                                                                                                                                                                                     | Тип присоединения             | Фланцевое                 |
| Тип привода                        | Ручной                                                                                                                                                                                                          | DN, мм                        | 15                        |
| PN, кгс/см²                        | 63                                                                                                                                                                                                              | Материал корпуса              | Углеродистая сталь        |
| Рабочая среда                      | Вода, пар, масло, нефть, неагрессивные нефтепродукты, природный газ, неагрессивные и слабоагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в клапанах, коррозионностойкие | Температура рабочей среды, °С | От -40 до +425            |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 | Климатическое исполнение   | У1                                                                                         |
| Класс герметичности                 | A             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10            | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов          | 400           | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 6.9           |                            |                                                                                            |