



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033070

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15с27нж DN
40 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

14010 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000033070	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с27нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	40
PN, кгс/см²	63	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, пар, масло, нефть, неагрессивные нефтепродукты, природный газ, неагрессивные и слабоагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в клапанах, коррозионностойкие	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425

Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	17.9		