



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000033154**

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15лс68нж DN  
50 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А»  
по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без  
учета НДС**

**20600 ₽**



# Характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000033154                                                                                                                                                                                                                                             | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                      | 15лс68нж                                                                                                                                                                                                                                                    | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                                                                                                                                                                                                                                 | Тип присоединения             | Муфтовое                  |
| Тип привода                        | Ручной                                                                                                                                                                                                                                                      | DN, мм                        | 50                        |
| PN, кгс/см²                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                          | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        |
| Рабочая среда                      | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425            |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 | Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        |
| Класс герметичности                 | A             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10            | Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов          | 500           | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 7.5           |                            |                                                                                            |