



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033994

**Клапан запорный сальниковый прямооточный фланцевый ручной
13тн2п DN 100 PN 1,12 МПа УХЛ1, корпус ст. ВТ1-0, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

410400 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000033994	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	13тн2п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	100
PN, кгс/см²	11.2	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Агрессивные жидкие и газообразные среды	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	11000

Наработка на отказ, циклов	1800	Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	25		