Арт. А0000000077166

НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Клапан запорный сальниковый цапковый ручной 15нж11бк DN 10 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

8690₽



Характеристики

Таблица фигур 15 нж11бк Стандарт ТУ 3742-001-0921246	55-2016
Герметизация подвижного соединения Сальниковое Тип присоединения Ца	пковое
Тип привода Ручной DN, мм	10
РN, кгс/см² 25 Материал корпуса Коррозионностойка	я сталь
Жидкий и газообразный аммиак, другие среды, по отношению к которым материал корпуса корозионностоек Жидкий и газообразный аммиак, другие среды, по отношению к которым материал корпуса	10 +300
Температура окружающего От -60 до +60 Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности А Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400 Гара	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18
			месяцев со дня отгрузки
			потребителю
Масса, кг	0.5		