



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032223

**Клапан запорный сильфонный под приварку ручной 14нж17п DN
25 PN 1,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032223	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	14нж17п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	25
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, пар, газ	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	8000

Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	7		