



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033851

**Клапан запорный сильфонный фланцевый ручной 15нж66нж DN
25 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

62700 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000033851	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15нж66нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	25
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	5000
Наработка на отказ, циклов	3000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	11.5		