+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077022

Клапан запорный сильфонный под приварку под электропривод 14нж917п DN 150 PN 1,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000077022	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	14нж917п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	150
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, пар, газ	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	8000

Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	184		