



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077282

**Клапан запорный сильфонный под приварку ручной 15с66п DN
32 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

74310 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000077282	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с66п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	32
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	5000
Наработка на отказ, циклов	3000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	10.5		