+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000077318**

# Клапан запорный сильфонный под приварку ручной 15лс66нж DN 32 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**70960 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000077318 | Раздел | Клапаны запорные |
| Таблица фигур | 15лс66нж | Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сильфонное | Тип присоединения | Под приварку |
| Тип привода | Ручной | DN, мм | 32 |
| PN, кгс/см² | 25 | Материал корпуса | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 | Климатическое исполнение | ХЛ1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Класс герметичности | A | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | Назначенный ресурс, циклов | 5000 |
| Наработка на отказ, циклов | 3000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 10.5 | | |