



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000183144

Клапан запорный сильфонный под приварку ручной НХИ26410-010 DN 10 PN 20,0 МПа Tmax +200 °С, корпус ст.

08X18H10T(12X18H10T), класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

28000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000183144	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	НХИ26410-010	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	10
PN, кгс/см²	200	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода контура многократной принудительной циркуляции, вода охлаждения контура системы управления защиты, питательная вода, конденсат, трапные воды, концентрат солей, кислоты, щелочи, воздух, азот, растворы дезактивации и промывки, техническая вода	Температура рабочей среды, °C	От -20 до +200

Температура окружающего воздуха, °C	От +5 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.5		