



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077170**

**Вентиль прямооточный с эластомерным уплотнением ВПЭ Rc $\frac{1}{2}$ "-  
В М20×1,5-В DN 5 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**1600 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000077170	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	ВПЭ	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Тип присоединения	Муфтовое	Тип привода	Ручной
DN, мм	5	PN, кгс/см <sup>2</sup>	160
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат, вода с суммарным содержанием CO <sub>2</sub> и H <sub>2</sub> S до 0,003% по объёму
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	1000

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в  
эксплуатацию, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки  
потребителю

Масса, кг

0.8

---