



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000028800

**Кран пробковый трехходовой под манометр муфтовый 116386к
DN 15 PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «D»
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000028800	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Трехходовой
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Муфтовое
Тип привода	Ручной	DN, мм	15
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода, пар, воздух, масло, нефть	Температура рабочей среды, °C	До +225
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +40	Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс герметичности	D	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.1		