



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000028426**

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной  
фланцевый ручной КШ-Р.П.ПП.Ф.Р.НХИ.050.100.01.У DN 50 PN  
10,0 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

23400 ₺



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000028426           | Раздел                              | Краны шаровые                                                                                    |
| Стандарт                      | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана                           | Разборный                                                                                        |
| Тип прохода                   | Проходной                 | Вид проходимости                    | Полнопроходной                                                                                   |
| Тип присоединения             | Фланцевое                 | Тип привода                         | Ручной                                                                                           |
| DN, мм                        | 50                        | PN, кгс/см²                         | 100                                                                                              |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь        | Рабочая среда                       | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) |
| Температура рабочей среды, °C | До +200                   | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +50                                                                                    |
| Климатическое исполнение      | У1                        | Класс герметичности                 | A                                                                                                |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 8000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 2000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 19.3 |