



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000028485

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.025.100.02.ХЛ1 DN 25 PN 10,0 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

14900 ₺



а) Шаровый кран

б) Бабочка

Таблица размеров шаровых кранов

Номинальный диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	25	32	40	50
L	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
S	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
H	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
D	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
N	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800

Таблица размеров бабочек

Номинальный диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	25	32	40	50
L	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
S	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
H	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
D	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800
N	100	120	150	180	220	280	350	450	550	700	900	1100	1400	1800

Характеристики

Артикул	A00000000028485	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	25	PN, кгс/см²	100
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1.6