



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000030734

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной муфтовый
под электропривод КШ-Р.П.ПП.М.ЭП.НХИ.065.160.02.ХЛ1 DN 65
PN 16,0 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

45000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000030734	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Муфтовое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	65	PN, кгс/см²	160
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	17.5