Арт. A00000000072926

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной штуцерно-ниппельный ручной КШ-Р.П.ПП.ШН.Р.НХИ.032.250.03.УХЛ1 DN 32 PN 25,0 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000072926	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Штуцерно-ниппельное	Тип привода	Ручной
DN, мм	32	PN, кгс/см²	250
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	7