



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000028880

**Кран шаровой разборный трехходовой полнопроходной под
приварку с редуктором КШ-Р.ТХ.ПП.П.РД.НХИ.150.016.02.ХЛ1
DN 150 PN 1,6 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А»
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

156900 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000028880	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Трехходовой	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Редукторный
DN, мм	150	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	102