



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000029030

**Кран шаровой разборный трехходовой полнопроходной
штуцерно-ниппельный ручной КШ-**

**Р.ТХ.ПП.ШН.Р.НХИ.025.025.01.У DN 25 PN 2,5 МПа, корпус ст. 20,
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

15700 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000029030	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Трехходовой	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Штуцерно-ниппельное	Тип привода	Ручной
DN, мм	25	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +50
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	5.5